

Návod k obsluze a údržbě zasklívacích systémů od společnosti DuoTech Trade s.r.o.

Stali jste se uživateli posuvného, nebo posuvně otočného systému pro zasklívání balkónů a lodžii.

Zasklením tímto systémem jste zvýšili komfort bydlení a získali jste další užžitnou plochu s širokou možností využití, např. jako zimní zahrada, která chrání před nepřízní počasí, chladem, hlukem a exhalacemi.

Děkujeme Vám, neboť zakoupením systému jste vyjádřili důvěru v naši firmu.

Systém Vám svou povrchovou úpravou, použitými materiály a úrovní zpracování zajišťuje komfort při obsluze i údržbě. Obsluha je velice jednoduchá a snadná.

Pro dlouhou životnost dodržujte při užívání systému následující pravidla:

- 1) Pro posun a otevírání křídla nepoužívejte hrubou sílu.
- 2) Nezapomeňte odjistit zámky u krajních křídel.
- 3) K otevření prosklené stěny je nutné

U posuvně otočného systému - Zajet s křídlem na konec kolejnice, tak aby došlo k plynulému pojezdu vrchní části skla ve výhybce u horní kolejnice. Následně sklo otočit a celé křídlo zasunout k boku lodžie. U ostatních křídel postup opakujte – pro otevření je nutné každé křídlo posunout až ke stěně v rámci výhybky.

U posuvného systému – Posunout otvírané křídlo až k boku lodžie, stejně pokračujte i s ostatními křídly

- 4) Při uzavírání je postup stejný. Skleněnou tabuli zavřete a tahem posuňte až k těsnění na stěně lodžie, či sousedního křídla. Dbejte na správnou polohu křídel.
- 5) Otevírání a zavírání stěny provádějte pomalým pojezdem a vždy počítejte s mírným odporem a možnou deformací těsnění při dojezdu jednotlivých křídel k sobě.

Těsnění je vyrobeno ze silikonové směsi a kromě běžného umývání nevyžaduje žádnou údržbu. Je UV stabilní a jeho elasticita je zaručena na dlouhou řadu let.

Vodící profily jsou povrchově upraveny práškovou vypalovanou barvou – Komaxitem. Chraňte je proti mechanickému poškození. V případě mechanického poškození (poškrábání laku) lze toto místo opravit pomocí autolaku stejné barvy (bílá)

Zasklívací systém nevyžaduje mimořádnou údržbu. Pro dlouhou životnost a bezvadnou funkci však doporučujeme:

- čistit dráhu posunu křídel od prachu a hrubých nečistot (listí, led, sníh)
- čistit drenážní otvory
- silikonová těsnění jsou UV stabilní a jeho elasticita je zaručena na dlouhou řadu let
- udržují se pouhým otřením od nečistot.
- v prašném prostředí občas vysát prach z mohérového těsnění
- jednou ročně promazat ložiska pojezdových koleček mazacím prostředkem

Při mytí používejte běžné čisticí prostředky, které neobsahují organická rozpouštědla a tzv. tekuté písky, ani jiná brusiva.

Pokud by došlo k hlučnému posuvu s velkým odporem, zkontrolujte, zda není u koleček křídel hrubá nečistota nebo zda není znečištěna vodící lišta.

Dodržujte pravidelný režim větrání! Zasklením lodžie systémem s výhybkou je výrazně omezeno odvětrávání vzdušné vlhkosti, která se na lodžii vytváří. Dochází tím k „rosení“ skel, zvláště v podzimních a zimních měsících. **Mírným pootevřením oken** docílíte velmi rychlého vyvětrání. Tento režim stačí udržovat 1x – 2x denně.