

Údržba vnitřních PVC parapetů a venkovních AL parapetů

Parapety jsou ve všech případech koncipovány tak, aby péče o ně byla jednoduchá a snadná a vyhověly tím veškerým požadavkům na rychlou údržbu. Jejich údržba spočívá v občasném omytí ulpělého prachu běžným saponátem.

Hliníkové venkovní parapety podléhají (dle klimatických podmínek) různě silnému stupni znečištění. Proto by se měly jednotlivé prvky čas od času očistit. Stačí je omýt vlažnou vodou se syntetickým čistícím pro-středkem, pomocí houby nebo hadříku. Nepoužívat ocelovou vlnu či smirkové prostředky. Všechny hliníkové prvky nakonec opláchnout vodou.

Ochranná samolepící fólie se musí po montáži odstranit. Chrání během montáže parapety před mechanickým poškozením, rovněž před potřísněním maltou, vápnem apod.

POVRCH PARAPETŮ NESMÍ PŘIJÍT DO STYKU S VÁPNEM, FASÁDNÍMI BARVAMI A PENETRAČNÍMI NÁTĚRY!!!

Plastové vnitřní parapety dle potřeby omyt ulpělý prach běžným saponátem. V případě, že používáte parapety pro umístění květin, dbejte na to, abyste vodu, která případně ukápne při zalévání otřeli. Povrchy parapetů jsou sice vodě odolné, ale předejte tím vzniku minerálních skvrn ze zaschlé vody.

Obecné zásady, kterých byste se měli držet:

- nepoužívejte při čištění ostré předměty ani drátěnky, hrozí nebezpečí nevratného poškození (poškrábání, rýhy)
- nepoužívejte při čištění abraziva (písky) ani chemikálie (organická rozpouštědla, kyseliny, ethyleny ...)
- nevystavujte parapety vysokým teplotám (otevřený plamen, svařování, pájení apod.)